

# Power APX2 Series



- Установка внешняя и внутридомовая
- Автоматическое регулирование скачков напряжения и тока обеспечивает стабильные параметры при работе
- Различные виды крепления как стеновые или на столбе
- Регулятор по току на выходе и защита от короткого замыкания

Alpha APX2 серия блоков питания специально разработана для коммуникационных сетей, которые требуют компактных и надежных блоков питания. Феррорезонантная схема абсолютно обеспечивает стабильную регулировку выходного напряжения, а также надежную защиту от перегорания и короткого замыкания

## Спецификации по номиналам

Модель	Входное напряжение (VAC)	Входная частота (Hz)	Выходное напряжения (VAC)	Выходной ток (A)	Максимальная мощность на выходе (VA)	Защита на входе	Защита на выходе	Вес (kg/lbs)
APX2 615 G	220	50	63/48	15	900	12A	6.3A	17.5/39
APX2 608 G	220	50	63/48	8	480	8A	4.0A	14.5/32

Заметка: Возможны другие варианты и конфигурации. Для получения детальной информации, свяжитесь с представителем Alpha Group

## Основные технические характеристики:

### Входные:

Мощность: > 0.90 при полной нагрузке  
 Напряжение:  $\pm 220\text{VAC}$ , +25%, -20%  
 Частота:

### Выходные:

Форма волны:  
 Регулировка напряжения:  $\pm 5\%$   
 КПД: 90% и выше

### Механические:

Размер (mm/in): 152 x 381 x 203 (6 W x 15 H x 8 D)  
 Окраска: серая краска устойчивая к коррозии и сколам  
 Материал: алюминий

### Температурные:

Рабочая температура:  $-40\%C$

## Стандартные опции:

Универсальное крепление для установки на стене или на столбе  
 Внешний блок ввода питания  
 Предохранитель на входе  
 Выключатель на входе  
 Визуальный индикатор работы «ON»  
 Выходной коаксиальный терминал  
 Заземление



For contact information visit [www.AGIPower.com](http://www.AGIPower.com)

The Alpha Group >	Europe, Middle East & Africa	Asia Pacific	North America	Latin & South America
	Cyprus Tel: +357 25 375 675 Fax: +357 25 359 595  Russia Tel: +7 095 925 9844 Fax: +7 095 916 1349	Germany Tel: +49 9122 79889 0 Fax: +49 9122 79889 21  United Kingdom Tel: +44 1279 422110 Fax: +44 1279 423355	P.R. China Tel: +852 2736 8663 Fax: +852 2199 7988  USA Tel: +1 360 647 2360 Fax: +1 360 671 4936	Contact USA office